

# Hammerhavn – Multihus og helhedsplan

## Kortfattet materialebeskrivelse;

Tag	Ubehandlet azobé liste-beklædning i forlængelse af tilsvarende facadebeklædning, fx 26 x 75 mm. Partielt ovenlys på toiletbygning og kioskbygning Tagrende på indvendig side af tag- og facadebeklædning Forskalling/hatprofil Tagpap SBS Undertag fx VF X-finér tagplade Isoleret spærkonstruktion, indvendig synlig fx trekantsspær eller saksespærkonstruktion Dampspærre Forskalling m 20 mm akustik-batts Indvendig akustikregulerende beklædning
Vægge	Ubehandlet azobé liste-beklædning i forlængelse af tagbeklædning. Tagrende og nedløbsrør på indvendig side af facadebeklædning, evt. bag aftagelig facadebeklædning eller i tilbagetrukket "facadenot" krydsende underlags-forskalling Vindplade Isoleret bærende skelet-konstruktion Dampspærre Forskalling Indvendig akustikregulerende beklædning. Vådrom og lign. partielt med fliser
Gulve	Betongulv, overfladebehandlet terrændæk. Vådrom, toiletter og lign. partielt med fliser. Kiosk fx med PU overflade- coating Terrænisolering Sandafretning